

県土木部 2022年度 生コンクリート資材単価表

(改定:2022年8月1日、改定分のみ掲載)

単位 (円/㎡)

■竜ヶ崎 (牛久市、龍ヶ崎市、取手市、守谷市、稻敷市、美浦村、阿見町、河内町、利根町)			
		2022/8/1	2022/8/1
水セメント比指定あり			
		W/C=60%以下(無筋)	W/C=55%以下(鉄筋)
普通	18-8-25 (20)	15,200	15,600
	18-8-40		
	18-15-25 (20)	15,300	15,700
	18-15-40		
	18-18-25 (20)		
	18-18-40		
	21-8-25 (20)	15,200	15,600
	21-8-40		
	21-12-25 (20)		
	21-12-40		
	21-15-25 (20)	15,300	15,700
	21-15-40		
	21-18-25 (20)		
	21-18-40		
	24-8-25 (20)	15,200	15,600
	24-8-40		
	24-12-25 (20)		
	24-12-40		
高炉	24-15-25 (20)	15,300	15,700
	24-15-40		
	24-18-25 (20)		
	24-18-40		
	27-15-25 (20)	15,700	15,700
	27-15-40		
	30-8-25 (20)	16,000	16,000
	30-8-40		
	30-15-25 (20)	16,100	16,100
	18-8-25 (20)	15,200	15,600
	18-8-40		
	18-12-40		
	21-5-40		
	21-8-25 (20)		
	21-8-40		
	21-12-25 (20)		
	21-12-40		
高炉	21-15-25 (20)	15,300	15,700
	21-18-25 (20)		
	24-8-25 (20)	15,200	15,600
	24-8-40		
	24-12-25 (20)		
	24-15-25 (20)	15,300	15,700
	24-18-25 (20)		
	30-15-25 (20)	16,100	16,100
	21-8-25 (20)	16,700	17,100
	24-8-25 (20)	16,700	
	30-8-25 (20)	17,500	17,500
	36-8-25 (20)	19,500	19,500
	40-8-25 (20)	20,400	20,400
水セメント比指定なし			
高炉	18-8-25 (20)	14,500	
	18-8-40		
	21-8-25 (20)	14,800	
	21-8-40		
高炉 曲げ	曲4.5-2.5-25 (20)	16,600	
	曲4.5-6.5-25 (20)	17,100	
小型車割増			
小型車割増 (注4) 単位:㎡		2,000	

(注1) 本表は、粗骨材として碎石を使用した場合の対応強度を示す。
(注2) 25 (20) は25mm砂利か20mm碎石のいずれかを使用した生コンを示す。
(注3) 曲げ4.5-2.5-25 (20) は工場渡しの価格とする。
(注4) 小型車割増額は4t車を基準とし、原則として発注者が打設現場までの道路事情などの理由で小型車を指定した場合の加算額である。
(注5) 鉄田の単価は、碎石を粗骨材に使用した場合の単価である。なお、高炉スラグ碎石を粗骨材として使用する場合は、設計図書に「高炉スラグ骨材を粗骨材に使用したレディーミクストコンクリートを使用すること」と明示し、本単価表に記載した単価から100円/㎡引きして使用するものとする。
(注6) W/Cを指定している生コンクリートはそれを満足するJIS規格の単価を掲載している。
(注7) 粗骨材寸法40mmは流通なし。

■筑西 (結城市、筑西市、桜川市)			
		2022/8/1	2022/8/1
水セメント比指定あり			
		W/C=60%以下(無筋)	W/C=55%以下(鉄筋)
普通	18-8-25 (20)	15,200	15,600
	18-8-40		
	18-15-25 (20)	15,300	15,700
	18-15-40		
	18-18-25 (20)		
	18-18-40		
	21-8-25 (20)	15,200	15,600
	21-8-40		
	21-12-25 (20)		
	21-12-40		
	21-15-25 (20)	15,300	15,700
	21-15-40		
	21-18-25 (20)		
	21-18-40		
	24-8-25 (20)	15,200	15,600
	24-8-40		
	24-12-25 (20)		
	24-12-40		
高炉	24-15-25 (20)	15,300	15,700
	24-15-40		
	24-18-25 (20)		
	24-18-40		
	27-15-25 (20)	15,700	15,700
	27-15-40		
	30-8-25 (20)	16,000	16,000
	30-8-40		
	30-15-25 (20)	16,100	16,100
	18-8-25 (20)	15,200	15,600
	18-8-40		
	18-12-40		
	21-5-40		
	21-8-25 (20)		
	21-8-40		
	21-12-25 (20)		
	21-12-40		
高炉	21-15-25 (20)	15,300	15,700
	21-18-25 (20)		
	24-8-25 (20)	15,200	15,600
	24-8-40		
	24-12-25 (20)		
	24-15-25 (20)	15300	15700
	24-18-25 (20)		
	30-15-25 (20)	16,100	16,100
	21-8-25 (20)	16,700	17,100
	24-8-25 (20)	16,700	
	30-8-25 (20)	17,500	17,500
	36-8-25 (20)	19,500	19,500
	40-8-25 (20)	20,400	20,400
水セメント比指定なし			
高炉	18-8-25 (20)	14,500	
	18-8-40		
	21-8-25 (20)	14,800	
	21-8-40		
高炉 曲げ	曲4.5-2.5-25 (20)	16,600	
	曲4.5-6.5-25 (20)	17,100	
小型車割増			
小型車割増 (注4) 単位:㎡		2,000	

(注1) 本表は、粗骨材として碎石を使用した場合の対応強度を示す。
(注2) 25 (20) は25mm砂利か20mm碎石のいずれかを使用した生コンを示す。
(注3) 曲げ4.5-2.5-25 (20) は工場渡しの価格とする。
(注4) 小型車割増額は4t車を基準とし、原則として発注者が打設現場までの道路事情などの理由で小型車を指定した場合の加算額である。
(注5) W/Cを指定している生コンクリートはそれを満足するJIS規格の単価を掲載している。
(注6) 粗骨材寸法40mmは流通なし。

■潮来 (鹿嶋市、潮来市、神栖市)			
		2022/8/1	2022/8/1
水セメント比指定あり			
		W/C=60%以下(無筋)	W/C=55%以下(鉄筋)
普通	18-8-25 (20)	16,200	16,600
	18-8-40		
	18-15-25 (20)	16,300	16,700
	18-15-40		
	18-18-25 (20)		
	18-18-40		
	21-8-25 (20)	16,200	16,600
	21-8-40		
	21-12-25 (20)		
	21-12-40		
	21-15-25 (20)	16,300	16,700
	21-15-40		
	21-18-25 (20)		
	21-18-40		
	24-8-25 (20)	16,600	16,600
	24-8-40		
	24-12-25 (20)		
	24-12-40		
高炉	24-15-25 (20)	16,700	17,500
	24-15-40		
	24-18-25 (20)		
	24-18-40		
	27-15-25 (20)	17,100	17,100
	27-15-40		
	30-8-25 (20)	17,400	17,400
	30-8-40		
	30-15-25 (20)	17,500	17,500
	18-8-25 (20)	16,200	16,600
	18-8-40		
	18-12-40		
	21-5-40		
	21-8-25 (20)		
	21-8-40		
	21-12-25 (20)		
	21-12-40		
高炉	21-15-25 (20)	16,300	16,700
	21-18-25 (20)		
	24-8-25 (20)	16,600	16,600
	24-8-40		
	24-12-25 (20)		
	24-15-25 (20)	16,700	17,500
	24-18-25 (20)		
	27-8-25 (20)	17,000	17,000
	27-8-40		
	27-12-25 (20)		
	27-15-25 (20)	17,100	17,100
	27-18-25 (20)		
	30-15-25 (20)	17,500	17,500
	21-8-25 (20)	17,400	18,100
	24-8-25 (20)	18,100	19,400
	30-8-25 (20)	19,400	
	36-8-25 (20)	20,200	20,200
	40-8-25 (20)	20,600	20,600
水セメント比指定なし			
高炉	18-8-25 (20)	15,900	
	18-8-40		
	21-8-25 (20)	16,200	
	21-8-40		
高炉 曲げ	曲4.5-2.5-40	18,400	
	曲4.5-6.5-40	19,000	
小型車割増			
小型車割増 (注4) 単位:㎡		2,000	

(注1) 本表は、粗骨材として碎石を使用した場合の対応強度を示す。
(注2) 25 (20) は25mm砂利か20mm碎石のいずれかを使用した生コンを示す。
(注3) 曲げ4.5-2.5-4.0は工場渡しの価格とする。
(注4) 小型車割増額は4t車を基準とし、原則として発注者が打設現場までの道路事情などの理由で小型車を指定した場合の加算額である。
(注5) 潮来地区の単価は、碎石を粗骨材に使用した場合の単価である。なお、高炉スラグ碎石を粗骨材として使用する場合は、設計図書に「高炉スラグ骨材を粗骨材に使用したレディーミクストコンクリートを使用すること」と明示し、本単価表に記載した単価から100円/㎡引きして使用するものとする。
(注6) W/Cを指定している生コンクリートはそれを満足するJIS規格の単価を掲載している。

■常総 (下妻市、常総市、八千代町)			
		2022/8/1	2022/8/1
水セメント比指定あり			
		W/C=60%以下(無筋)	W/C=55%以下(鉄筋)
普通	18-8-25 (20)	15,200	15,600
	18-8-40		
	18-15-25 (20)	15,300	15,700
	18-15-40		
	18-18-25 (20)		
	18-18-40		
	21-8-25 (20)	15,200	15,600
	21-8-40		
	21-12-25 (20)		
	21-12-40		
	21-15-25 (20)	15,300	15,700
	21-15-40		
	21-18-25 (20)		
	21-18-40		
	24-8-25 (20)	15,200	15,600
	24-8-40		
	24-12-25 (20)		
	24-12-40		
高炉	24-15-25 (20)	15,300	15,700
	24-15-40		
	24-18-25 (20)		
	24-18-40		
	27-15-25 (20)	15,700	15,700
	27-15-40		
	30-8-25 (20)	16,000	16,000
	30-8-40		
	30-15-25 (20)	16,100	16,100
	18-8-25 (20)	15,200	15,600
	18-8-40		
	18-12-40		
	21-5-40		
	21-8-25 (20)		
	21-8-40		
	21-12-25 (20)		
	21-12-40		
高炉	21-15-25 (20)	15,300	15,700
	21-18-25 (20)		
	24-8-25 (20)	15,200	15,600
	24-8-40		
	24-12-25 (20)		
	24-15-25 (20)	15300	15700
	24-18-25 (20)		
	30-15-25 (20)	16,100	16,100
	21-8-25 (20)	16,700	17,100
	24-8-25 (20)	16,700	
	30-8-25 (20)	17,500	17,500
	36-8-25 (20)	19,500	19,500
	40-8-25 (20)	20,400	20,400
水セメント比指定なし			
高炉	18-8-25 (20)	14,500	
	18-8-40		
	21-8-25 (20)	14,800	
	21-8-40		
高炉 曲げ	曲4.5-2.5-25 (20)	16,600	
	曲4.5-6.5-25 (20)	17,100	
小型車割増			
小型車割増 (注4) 単位:㎡		2,000	

(注1) 本表は、粗骨材として碎石を使用した場合の対応強度を示す。
(注2) 25 (20) は25mm砂利か20mm碎石のいずれかを使用した生コンを示す。
(注3) 曲げ4.5-2.5-25 (20) は工場渡しの価格とする。
(注4) 小型車割増額は4t車を基準とし、原則として発注者が打設現場までの道路事情などの理由で小型車を指定した場合の加算額である。
(注5) W/Cを指定している生コンクリートはそれを満足するJIS規格の単価を掲載している。
(注6) 粗骨材寸法40mmは流通なし。

境 (古河市、坂東市、五徳町、境町)		2022/8/1	2022/8/1		
水セメント比指定あり		W/C=60%以下(無筋)	W/C=55%以下(鉄筋)		
普通	18-8-25 (20) 18-8-40	15,200	15,600		
	18-15-25 (20) 18-15-40 18-18-25 (20) 18-18-40	15,300	15,700		
	21-8-25 (20) 21-8-40 21-12-25 (20) 21-12-40	15,200	15,600		
	21-15-25 (20) 21-15-40 21-18-25 (20) 21-18-40	15,300	15,700		
	24-8-25 (20) 24-8-40 24-12-25 (20) 24-12-40	15,200	15,600		
	24-15-25 (20) 24-15-40 24-18-25 (20) 24-18-40	15,300	15,700		
	27-15-25 (20) 27-15-40	15,700	15,700		
	30-8-25 (20) 30-8-40	16,000	16,000		
	30-15-25 (20)	16,100	16,100		
	高炉	18-8-25 (20) 18-8-40 18-12-40 21-6-40 21-8-25 (20) 21-8-40 21-12-25 (20) 21-12-40	15,200	15,600	
		21-15-25 (20) 21-18-25 (20)	15,300	15,700	
		24-8-25 (20) 24-8-40 24-12-25 (20)	15,200	15,600	
		24-15-25 (20) 24-18-25 (20)	15300	15700	
		30-15-25 (20)	16,100	16,100	
		早強	21-8-25 (20) 24-8-25 (20) 30-8-25 (20) 36-8-25 (20) 40-8-25 (20)	16,700 16,700 17,500 19,500 20,400	17,100 17,500 19,500 20,400
			水セメント比指定なし		
高炉			18-8-25 (20) 18-8-40	14,500	
			21-8-25 (20) 21-8-40	14,800	
高炉 曲げ			曲4.5-2.5-25 (20)	16,600	
			曲4.5-6.5-25 (20)	17,100	
小型車割増					
小型車割増 (注4) 単位: m ²		2,000			