

県土木部 2025年度

生コンクリート資材単価表

改定:2025年8月1日
(改定分のみ掲載)単位 (円/m³)

■水戸 (水戸市、笠間市、小美玉市、茨城町、大洗町、城里町)

	2025/8/1	2025/8/1	2025/8/1
水セメント比指定あり	W/C=60%以下(無筋)	W/C=55%以下(鉄筋)	W/C=50%以下(鉄筋)
普通 18-8-25 (20) 18-8-40	23,800	24,200	25,700
18-15-25 (20) 18-15-40	23,800	24,200	25,700
18-18-25 (20) 18-18-40			
21-8-25 (20) 21-8-40	23,800	24,200	25,700
21-12-25 (20) 21-12-40			
21-15-25 (20) 21-15-40	23,800	24,200	25,700
21-18-25 (20) 21-18-40			
24-8-25 (20) 24-8-40	23,800	24,200	25,700
24-12-25 (20) 24-12-40			
24-15-25 (20) 24-15-40	23,800	24,200	25,700
24-18-25 (20) 24-18-40			
27-15-25 (20) 27-15-40	24,200	24,200	25,700
30-8-25 (20) 30-8-40	25,700	25,700	25,700
30-15-25 (20)	25,700	25,700	25,700
高炉 18-8-25 (20) 18-8-40	23,400	23,800	24,200
18-12-40			
21-5-40			
21-8-25 (20) 21-8-40			
21-12-25 (20) 21-12-40			
21-15-25 (20) 21-18-25 (20)	23,400	23,800	24,200
24-8-25 (20) 24-8-40	23,800	23,800	24,200
24-12-25 (20)			
24-15-25 (20) 24-18-25 (20)	23,800	23,800	24,200
27-8-25 (20) 27-8-40	24,200	24,200	24,200
27-12-25 (20)			
27-15-25 (20) 27-18-25 (20)	24,200	24,200	24,200
30-15-25 (20)	25,700	25,700	25,700
早強 21-8-25 (20)	24,600	25,700	27,200
24-8-25 (20)	25,300		
30-8-25 (20)	27,200		
36-8-25 (20)	28,800	28,800	28,800
40-8-25 (20)	29,400	29,400	29,400
水セメント比指定なし			
高炉 18-8-25 (20) 18-8-40	23,100		
21-8-25 (20) 21-8-40	23,400		
高炉 曲4.5-2.5-40	25,600		
曲げ 曲4.5-6.5-40	27,100		
小型車割増			
小型車割増(注4) 単位:m ³	3,000		

(注1) 本表は、粗骨材として砕石を使用した場合の対応強度を示す。

(注2) 25 (20) は25mm砂利か20mm砕石のいずれかを使用した生コンを示す。

(注3) 曲4.5-2.5-4.0は工場渡しの価格とする。

(注4) 小型車割増額は4t車を基準とし、原則として発注者が打設現場までの道路事情などの理由で小型車を指定した場合の加算額である。

(注5) W/Cを指定している生コンクリートはそれを満足するJIS規格の単価を掲載している。

■太田 (常陸太田市)

	2025/8/1	2025/8/1
水セメント比指定あり	W/C=60%以下(無筋)	W/C=55%以下(鉄筋)
普通 18-8-25 (20) 18-8-40	23,800	24,200
18-15-25 (20) 18-15-40	23,800	24,200
18-18-25 (20) 18-18-40		
21-8-25 (20) 21-8-40	23,800	24,200
21-12-25 (20) 21-12-40		
21-15-25 (20) 21-15-40	23,800	24,200
21-18-25 (20) 21-18-40		
24-8-25 (20) 24-8-40	23,800	24,200
24-12-25 (20) 24-12-40		
24-15-25 (20) 24-15-40	23,800	24,200
24-18-25 (20) 24-18-40		
27-15-25 (20) 27-15-40	24,200	24,200
30-8-25 (20) 30-8-40	25,700	25,700
30-15-25 (20)	25,700	25,700
高炉 18-8-25 (20) 18-8-40	23,400	23,800
18-12-40		
21-5-40		
21-8-25 (20) 21-8-40		
21-12-25 (20) 21-12-40		
21-15-25 (20) 21-18-25 (20)	23,400	23,800
24-8-25 (20) 24-8-40	23,800	23,800
24-12-25 (20)		
24-15-25 (20) 24-18-25 (20)	23,800	23,800
27-15-25 (20) 27-15-40	24,200	24,200
30-8-25 (20) 30-8-40	25,700	25,700
30-15-25 (20)	25,700	25,700
早強 21-8-25 (20)	24,600	25,700
24-8-25 (20)	25,300	
30-8-25 (20)	27,200	
36-8-25 (20)	28,800	28,800
40-8-25 (20)	29,400	29,400
水セメント比指定なし		
高炉 18-8-25 (20) 18-8-40	23,100	
21-8-25 (20) 21-8-40	23,400	
高炉 曲4.5-2.5-40	25,600	
曲げ 曲4.5-6.5-40	27,100	
小型車割増		
小型車割増(注4) 単位:m ³	3,000	

(注1) 本表は、粗骨材として砕石を使用した場合の対応強度を示す。

(注2) 25 (20) は25mm砂利か20mm砕石のいずれかを使用した生コンを示す。

(注3) 曲4.5-2.5-4.0は工場渡しの価格とする。

(注4) 小型車割増額は4t車を基準とし、原則として発注者が打設現場までの道路事情などの理由で小型車を指定した場合の加算額である。

(注5) W/Cを指定している生コンクリートはそれを満足するJIS規格の単価を掲載している。

■大宮 (ひたちなか市、常陸大宮市、那珂市、東海村)

	2025/8/1	2025/8/1	2025/8/1
水セメント比指定あり	W/C=60%以下(無筋)	W/C=55%以下(鉄筋)	W/C=50%以下(鉄筋)
普通 18-8-25 (20) 18-8-40	23,800	24,200	25,700
18-15-25 (20) 18-15-40	23,800	24,200	25,700
18-18-25 (20) 18-18-40			
21-8-25 (20) 21-8-40	23,800	24,200	25,700
21-12-25 (20) 21-12-40			
21-15-25 (20) 21-15-40	23,800	24,200	25,700
21-18-25 (20) 21-18-40			
24-8-25 (20) 24-8-40	23,800	24,200	25,700
24-12-25 (20) 24-12-40			
24-15-25 (20) 24-15-40	23,800	24,200	25,700
24-18-25 (20) 24-18-40			
27-15-25 (20) 27-15-40	24,200	24,200	25,700
30-8-25 (20) 30-8-40	25,700	25,700	25,700
30-15-25 (20)	25,700	25,700	25,700
高炉 18-8-25 (20) 18-8-40	23,400	23,800	24,200
18-12-40			
21-5-40			
21-8-25 (20) 21-8-40			
21-12-25 (20) 21-12-40			
21-15-25 (20) 21-18-25 (20)	23,400	23,800	24,200
24-8-25 (20) 24-8-40	23,800	23,800	24,200
24-12-25 (20)			
24-15-25 (20) 24-18-25 (20)	23,800	23,800	24,200
27-15-25 (20) 27-15-40	24,200	24,200	24,200
30-8-25 (20) 30-8-40	25,700	25,700	25,700
30-15-25 (20)	25,700	25,700	25,700
早強 21-8-25 (20)	24,600	25,700	27,200
24-8-25 (20)	25,300		
30-8-25 (20)	27,200		
36-8-25 (20)	28,800	28,800	28,800
40-8-25 (20)	29,400	29,400	29,400
水セメント比指定なし			
高炉 18-8-25 (20) 18-8-40	23,100		
21-8-25 (20) 21-8-40	23,400		
高炉 曲4.5-2.5-40	25,600		
曲げ 曲4.5-6.5-40	27,100		
小型車割増			
小型車割増(注4) 単位:m ³	3,000		

(注1) 本表は、粗骨材として砕石を使用した場合