

## 県土木部 2025年度

## 生コンクリート資材単価表

改定:2025年11月1日  
(改定分のみ掲載)単位 (円/m<sup>3</sup>)

## ■竜ヶ崎 (牛久市、龍ヶ崎市、取手市、守谷市、稻敷市、美浦村、阿見町、河内町、利根町)

	2025/11/1	2025/11/1
水セメント比指定あり	W/C=60%以下(無筋)	W/C=55%以下(鉄筋)
普通 18-8-25 (20)	24,100	24,600
18-8-40		
18-15-25 (20)	24,100	24,600
18-15-40		
18-18-25 (20)		
18-18-40		
21-8-25 (20)	24,100	24,600
21-8-40		
21-12-25 (20)	24,100	24,600
21-12-40		
21-15-25 (20)	24,100	24,600
21-18-25 (20)	24,100	24,600
21-18-40		
24-8-25 (20)	24,100	24,600
24-8-40		
24-12-25 (20)		
24-12-40		
24-15-25 (20)	24,100	24,600
24-15-40		
24-18-25 (20)		
24-18-40		
27-15-25 (20)	24,600	24,600
27-15-40		
30-8-25 (20)	25,200	25,200
30-8-40		
30-15-25 (20)	25,200	25,200
高炉 18-8-25 (20)	24,100	24,600
18-8-40		
18-12-40		
21-5-40		
21-8-25 (20)		
21-8-40		
21-12-25 (20)		
21-12-40		
21-15-25 (20)	24,100	24,600
21-18-25 (20)		
24-8-25 (20)	24,100	24,600
24-8-40		
24-12-25 (20)		
24-15-25 (20)	24,100	24,600
24-18-25 (20)		
30-15-25 (20)	25,200	25,200
早強 21-8-25 (20)	25,400	26,100
24-8-25 (20)	25,400	
30-8-25 (20)	26,600	26,600
36-8-25 (20)	29,100	29,100
40-8-25 (20)	29,800	29,800
水セメント比指定なし		
高炉 18-8-25 (20)	23,100	
18-8-40		
21-8-25 (20)	23,600	
21-8-40		
高炉 曲4.5-2.5-25 (20)	26,600	
曲げ 曲4.5-6.5-25 (20)	27,100	
小型車割増		
小型車割増(注4)単位:m <sup>3</sup>	3,000	

(注1) 本表は、粗骨材として砕石を使用した場合の対応強度を示す。  
 (注2) 25 (20) は25mm砂利か20mm砕石のいすれかを使用した生コンを示す。  
 (注3) 曲げ4.5-2.5-25 (20) は工場渡しの価格とする。  
 (注4) 小型車割増額は4t 車を基準とし、原則として発注者が打設現場までの道路事情などの理由で小型車を指定した場合の加算額である。  
 (注5) W/Cを指定している生コンクリートはそれを満足するJIS規格の単価を掲載している。  
 (注6) 粗骨材寸法40mmは流通なし。

## ■筑西 (結城市、筑西市、桜川市)

	2025/11/1	2025/11/1
水セメント比指定あり	W/C=60%以下(無筋)	W/C=55%以下(鉄筋)
普通 18-8-25 (20)	24,100	24,600
18-8-40		
18-15-25 (20)	24,100	24,600
18-15-40		
18-18-25 (20)		
18-18-40		
21-8-25 (20)	24,100	24,600
21-8-40		
21-12-25 (20)	24,100	24,600
21-12-40		
21-15-25 (20)	24,100	24,600
21-15-40		
21-18-25 (20)		
21-18-40		
24-8-25 (20)	24,100	24,600
24-8-40		
24-12-25 (20)		
24-12-40		
24-15-25 (20)	24,100	24,600
24-15-40		
24-18-25 (20)		
24-18-40		
27-15-25 (20)	24,600	24,600
27-15-40		
30-8-25 (20)	25,200	25,200
30-8-40		
30-15-25 (20)	25,200	25,800
高炉 18-8-25 (20)	24,100	24,600
18-8-40		
18-12-40		
21-5-40		
21-8-25 (20)		
21-8-40		
21-12-25 (20)		
21-12-40		
21-15-25 (20)		
21-18-25 (20)		
21-18-40		
24-8-25 (20)		
24-8-40		
24-12-25 (20)		
24-15-25 (20)		
24-18-25 (20)		
27-15-25 (20)	24,600	24,600
27-15-40		
30-8-25 (20)	25,200	25,200
30-8-40		
30-15-25 (20)	25,200	25,800
水セメント比指定なし		
高炉 18-8-25 (20)	23,100	
18-8-40		
21-8-25 (20)	23,600	
21-8-40		
高炉 曲4.5-2.5-25 (20)	26,600	
曲げ 曲4.5-6.5-25 (20)	27,100	
小型車割増		
小型車割増(注4)単位:m <sup>3</sup>	3,000	

(注1) 本表は、粗骨材として砕石を使用した場合の対応強度を示す。  
 (注2) 25 (20) は25mm砂利か20mm砕石のいすれかを使用した生コンを示す。  
 (注3) 曲げ4.5-2.5-25 (20) は工場渡しの価格とする。  
 (注4) 小型車割増額は4t 車を基準とし、原則として発注者が打設現場までの道路事情などの理由で小型車を指定した場合の加算額である。  
 (注5) W/Cを指定している生コンクリートはそれを満足するJIS規格の単価を掲載している。  
 (注6) 粗骨材寸法40mmは流通なし。

## ■潮来 (鹿嶋市、潮来市、神栖市)

	2025/11/1	2025/11/1	2025/11/1
水セメント比指定あり	W/C=60%以下(無筋)	W/C=55%以下(鉄筋)	W/C=50%以下(鉄筋)
普通 18-8-25 (20)	25,500	26,000	27,700
18-8-40			
18-15-25 (20)	25,500	26,000	27,700
18-15-40			
18-18-25 (20)	25,500	26,000	27,700
18-18-40			
21-8-25 (20)	25,500	26,000	27,700
21-8-40			
21-12-25 (20)	25,500	26,000	27,700
21-12-40			
21-15-25 (20)	25,500	26,000	27,700
21-15-40			
21-18-25 (20)	25,500	26,000	27,700
21-18-40			
24-8-25 (20)	26,000	26,000	27,700
24-8-40			
24-12-25 (20)	26,000	26,000	27,700
24-12-40			
24-15-25 (20)	26,000	26,000	27,700
24-15-40			
24-18-25 (20)	26,000	26,000	27,700
24-18-40			
27-15-25 (20)	26,500	26,500	27,700
27-15-40			
30-8-25 (20)	27,700	27,700	27,700
30-8-40			
30-15-25 (20)	27,700	27,700	27,700
高炉 18-8-25 (20)	25,500	26,000	27,700
18-8-40			
18-12-40			
21-5-40			
21-8-25 (20)			
21-8-40			
21-12-25 (20)			
21-12-40			
21-15-25 (20)			
21-18-25 (20)			
21-18-40			
24-8-25 (20)			
24-8-40			
24-12-25 (20)			
24-15-25 (20)			
24-18-25 (20)			
27-15-25 (20)			
27-15-40			
30-8-25 (20)			
30-8-40			
30-15-25 (20)			
水セメント比指定なし			
高炉 18-8-25 (20)	23,100		
18-8-40			
21-8-25 (20)	23,600		
21-8-40			
小型車割増			
小型車割増(注4)単位:m <sup>3</sup>	3,000		

(注1) 本表は、粗骨材として砕石を使用した場合の対応強度を示す。  
 (注2) 2